

БАСТИОН

производство с 1991 года



bast.ru

ДАЙДЖЕСТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И ИТ

ИБП 220 В



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

ИБП ONLINE SKAT-UPS

МОЩНОСТЬ: от 600 до 10000 ВА



- ▶ Сертификаты ТР ПБ и 969, Минпромторг
- ▶ Встроенные или внешние АКБ
- ▶ Выходные разъемы типа Schuko или IEC C13

КОМПЛЕКСЫ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ



подробнее



- ▶ Готовые проектные решения
- ▶ Встроенный SNMP-модуль в ИБП
- ▶ Полки под АКБ до 80 Ач
- ▶ Блок розеток BYPASS

ИБП 220 В



ИБП LINE INTERACTIVE RAPAN-UPS

МОЩНОСТЬ: от 600 до 3000 ВА



- ▶ IEC C13 x 8 шт.
- ▶ Подключение батарейных блоков (для моделей RACK)
- ▶ Встроенные АКБ 9 Ач

БАТАРЕЙНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ИБП СО ВСТРОЕННЫМИ АКБ RAPAN BC



подробнее



- ▶ Защита АКБ от КЗ и перегрузки
- ▶ Встроенные АКБ 9 Ач
- ▶ Номинальное выходное напряжение 24 В и 48 В



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИБП 220 В



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

SNMP-МОДУЛИ



- ▶ Совместимость с ИБП SKAT-UPS 220 В (380 В)
- ▶ Удалённый мониторинг ИБП и окружающей среды
- ▶ Готовые шаблоны для Zabbix и Camkeeper
- ▶ Возможность настройки уведомлений о событиях изделия и электросети по электронной почте, СМС или отправки Telegram-сообщений

БАТАРЕЙНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ИБП 220 В



подробнее



- ▶ Защита АКБ от КЗ и перегрузки
- ▶ Светодиодная индикация наличия подключённых АКБ
- ▶ Универсальная конструкция корпуса
- ▶ Компактное решение – высота 2U

ИБП 380 В



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИБП 3/1 SKAT-UPS

МОЩНОСТЬ: от 6 до 10 кВА



- ▶ Подключение внешних АКБ: 16 | 18 | 20 шт.
- ▶ Слот для подключения SNMP модулей (совместим с CY-504 и DA-806)
- ▶ Краткий и длительный резерв, разъём ЕРО для подключения устройства удалённого аварийного отключения
- ▶ Трёхфазный/однофазный вход и однофазный выход

ТРЕХФАЗНЫЕ ИБП SKAT-UPS 3/3 СО ВСТРОЕННЫМИ И ВНЕШНИМИ АКБ



подробнее

МОЩНОСТЬ: от 10 до 200 кВА



- ▶ Возможность масштабирования до 6 шт.



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ШКАФЫ



НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ШКАФЫ SKAT TB



Высота: 22, 32 и 42 U

Высота: 6, 9, 12 и 15 U

- ▶ Передняя дверь – стекло или металл
- ▶ Задняя дверь – сплошная металлическая
- ▶ Боковые стенки съёмные

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ШКАФОВ



подробнее



- ▶ Кабельные органайзеры
- ▶ Блоки вентиляторов и термостаты
- ▶ Полки до 120 кг
- ▶ Направляющие и заглушки
- ▶ Набор кабелей заземления

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ



SKAT SB

ЁМКОСТЬ: от 1,2 до 200 Ач



- ▶ Классические габаритные размеры
- ▶ Повышенная токоотдача

SKAT SB-FT



ЁМКОСТЬ: от 50 до 150 Ач



- ▶ Улучшенные разрядные характеристики
- ▶ Ёмкость указана по 10 часовому циклу

АКБ LiFePO4

ЁМКОСТЬ: от 7 до 40 Ач



- ▶ Срок службы – 10 лет
- ▶ Широкий температурный диапазон
- ▶ Не выделяют водород
- ▶ Внутренняя система балансировки BMS



подробнее

ИБП 12/24 В



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

СКАТ/ SKAT

МОЩНОСТЬ: ОТ 1 ДО 24 А

НА DIN-РЕЙКУ

МОЩНОСТЬ: ОТ 1 ДО 8 А

СО ВСТРОЕННОЙ
LI-ION АКБ

МОЩНОСТЬ: ОТ 1 ДО 4 А



- ▶ Сертификаты Минпромторг, ТР ПБ и 969
- ▶ Соответствие техническим нормам пожарной безопасности
- ▶ Место под АКБ внутри корпуса от 1,2 до 40 Ач



- ▶ Защита от переплюсовки клемм АКБ
- ▶ Индикация наличия выходного напряжения
- ▶ Индикация наличия АКБ



- ▶ Широкий температурный диапазон
- ▶ Возможность увеличения резерва
- ▶ Минимальный саморазряд



подробнее



ИБП 12/24 В



РАПАН ИБП 12 / 24 В

МОЩНОСТЬ: ОТ 1 ДО 15 А



- ▶ Пластиковый и металлический корпус
- ▶ Исполнения 2x7 и 2x26 для увеличения резерва
- ▶ Защита от глубокого разряда и переплюсовки клемм АКБ
- ▶ Защита от КЗ в нагрузке

РАПАН-20 LI-ION



- ▶ Литий-ионные АКБ формата 18650 и 26650*
- ▶ Больше количество циклов заряда-разряда
- ▶ Встроенный балансировщик
- ▶ Увеличенный межсервисный интервал

* АКБ в комплект не входят



подробнее



POE



POE-КОММУТАТОРЫ



СКАТ POE

СКАТ POE UPS



- ▶ От 2 до 24 каналов
- ▶ Защита от грозовых разрядов до 6 кВ на каждом канале
- ▶ Функция Watchdog
- ▶ VLAN и Extended PoE



- ▶ 5 портов Ethernet 60/30 Вт
- ▶ Подключение АКБ от 40 Ач и солнечных панелей до 400 Вт
- ▶ Общий бюджет PoE – 65 Вт
- ▶ Watchdog и Extended PoE

УЛИЧНЫЕ
POE-КОММУТАТОРЫ

СКАТ POE



- ▶ Металлический корпус с классом защиты IP65
- ▶ Температурный диапазон -45 °С...+50 °С
- ▶ Защита от холодного пуска
- ▶ Защита от грозовых зарядов – 4 кВ
- ▶ Встроенный УЗИП III класса



подробнее



ТЕРМОШКАФЫ



УЛИЧНЫЕ ТЕРМОШКАФЫ

СКАТ ШТ
СКАТ ШТ-А
СКАТ ШТ-АВ
СКАТ ШТ-П

- ▶ 2 климатических исполнения (от -45 °С до 65 °С)
- ▶ 5 размеров от 300x400x150 до 1200x600x300 мм
- ▶ Цифровой контроллер собственной разработки
- ▶ Защита от холодного пуска и перегрева
- ▶ Информирование об аварии и вскрытии



подробнее

СКУД SPRUT



АВТОНОМНЫЙ
КОНТРОЛЛЕР СКУД
SPRUT PACS-01SA




СЕТЕВОЙ
КОНТРОЛЛЕР СКУД

SPRUT PACS-02 NET



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
CAN-USB



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА СКУД



ТУРНИКЕТ
SPRUT
TRIPOD



- ▶ Автоматическая «антипаника»
- ▶ Встроенный блок питания 24 В
- ▶ Максимальный ток 0,2 А
- ▶ Пропускная способность 30 человек/мин
- ▶ Штанги в комплекте

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПРОХОДНАЯ
SPRUT TRIPOD



- ▶ Автоматическая «антипаника»
- ▶ 2 радиоканальных пульта, 10 карточек и 2 мастер ключа EM-MagIn в комплекте
- ▶ Количество пользовательских ключей до 1000 шт

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



АВТОНОМНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 220 В
СКАТ / RAPAN



- ▶ Сертификация ТР ПБ
- ▶ Удобное крепление
- ▶ 2 режима работы
- ▶ Индикация сети и АКБ
- ▶ Кнопка «тест»

СИСТЕМА ГРУППОВОГО
АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
СКАТ LED-ELS UPS



- ▶ Подключение до 20 светильников 12 В
- ▶ Удобный режим тестирования
- ▶ Корпус под установку АКБ 7 Ач
- ▶ Гарантированное время резерва – 1 час



club.bast.ru



Расширенная гарантия
на ключевые линейки



Возможности
дополнительного обучения



Бонусы, акции и
специальные мероприятия



Профессиональный
круг общения

ТЕХПОДДЕРЖКА:
8-800-200-58-30
911@bast.ru

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ,
ПОМОЩЬ В НАПИСАНИИ ТЗ:
presale@bast.ru