

Светильник светодиодный линейный

Используется для подсветки различных частей помещения (например, на полках шкафов внутри и снаружи, в комнатах хранения, гардеробных, кладовых, на кухне и т. п.).

Преимущества светильника: энергосбережение, лёгкая установка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Серия	Sensitive Cabinet Light
1	Мощность, Вт	5
2	Напряжение питания, В	12 (DC)
3	Цветовая температура, К	4000
4	Световой поток, Лм	250
5	Тип светодиодов	SMD3014
6	Угол обзора, °	180
7	Материал корпуса	Алюминий Пластик (РС)
8	Расстояние срабатывания датчика переключения, мм	30...60
9	Срок службы, ч	30 000
10	Диапазон рабочих температур, °С	-20...50
11	Габаритные размеры, мм	400 x 40 x 9,5
12	Масса НЕТТО (БРУТТО), не более, кг	0,19 (0,27)
13	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015	IP44

Комплект поставки

Наименование	Количество
Светильник	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Кабель, 2м	1 шт.
Комплект крепежа	1 к-т
Тара упаковочная	1 шт.

Изготовитель:
MICILIONT LED
Cuijia, Xidian Town,
Ninghai, Ningbo, China 315613
(Куиджия, г. Ксидиан,
Нинхай, Нинбо, Китай 315613)

